



MAINERO



DISTRIBUIDOR
DE FORRAJE
MAINERO



www.mainero.com

Volumen de carga:		13.5 m3 sin cobertura adicional. 15.5 m3 con cobertura adicional.
Capacidad de carga:		Máxima 4.000 Kg.
Accionamiento:		Barra cardánica protegida.
Tractor necesario:	Potencia:	60 CV (DIN)
Toma de potencia:		540 r.p.m.
Descarga:	Estandar:	Delantera sobre lateral derecho o trasera con mecanismo inversor.
	Opcional:	Delantera sobre lateral izquierdo. Con noria de descarga (solo para lateral derecho) con acarreador de goma y tela de 2 metros de altura registrable.
Grupo hidráulico:		Presión mínima: 120 Kg/cm2 1 salida simple efecto para subir ruedas recolectoras.
Rodado:		7.50 x 20" - 8 telas. Cantidad 4.
Tren de rodado:		Delantero: aro de giro en baño de aceite y eje con elásticos de 8 hojas. Trasero: 1 eje con elásticos de 12 hojas.
Transportador de piso:		2 cadenas a rodillos de paso 3" extra reforzadas con varillas transversales. Accionadas por reductor a cadenas y sistema biela manivela.
Transportador lateral:		2 cadenas a rodillos de paso 1 ½" con varillas transversales.
Rolos batidores:		Cantidad 3. Montados sobre rodamientos.
Barandas laterales y piso:		Barandas y puerta tresera: metálicas.
Barandas suplementarias:		Laterales metálicas. Demontables.
Compuerta trasera:		Puerta levadiza de apertura y cierre manual.
Cobertura superior:		Opcional.
Peso:		2.075 Kg.
Dimensiones:		
Longitud total (A):		6.800 mm
Altura máxima sin cobertura superior (B):		3.100 mm
Altura máxima con cobertura superior (C):		4.020 mm
Ancho de transporte (D):		2.510 mm
Trocha (E):		1.680 mm

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

