

MÁS SIMPLEZA, MENOS CONSUMO
Y MAYOR POTENCIA



Enfardadora Prismática Mega Tigra 1270 HD CUT

SISTEMA CUTTER CON 15 CUCHILLAS DE EXCLUSIÓN HIDRÁULICA. CORTE DE LA FIBRA A 7 CM APROX.

Enfardadora prismática de accionamiento mecánico, medidas del fardo 1,20 x 70 cm y largo variable hasta 2,40 mts. Máquina de arrastre de carga central, atado del fardo con 6 hilos plásticos y 3 electroventiladores.

Recolector de 2,20 mts hidráulico con 2 ruedas laterales para regular la altura de recolección. El pistón trabaja a 48 golpes por minuto y se empuja con sistema de palanca muy simple, que reduce la potencia requerida de trabajo. Con sistema hidráulico independiente que permite accionar el cilindro regulando la presión de acuerdo al material que está ingresando. Equipada con una filmadora que permite visualizar la conformación del fardo y el sistema de atado. Potencia requerida 120 HP y toma de fuerza para 1000 rpm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Accionamiento	mecánico
Enganche	regulable
Pie de apoyo (gato)	hidráulico
Eje	tándem direccional 4 neumáticos 550/45 x 22.5 suspensión con elásticos frenos en las 4 ruedas
Dimensión de cámara (cm)	120 x 70
Largo del fardo (cm)	80-240
Recolector	2,20 m. de ancho con 2 ruedas laterales
Rotor-Alimentador	diseño en espiral con sinfines laterales
Falso piso	apertura electrohidráulica
Sistema "Cutter"	15 cuchillas de exclusión hidráulica corte de fibra a 7 cm. aprox.
Cámara de compactación	pistón de 48 golpes/minuto regulación hidráulica de la presión
Sistema de atado	6 hilos y 3 electroventiladores
Control electrónico	desde Central Electrónica en el tractor
Inspección trasera	cámara de video con pantalla en el tractor
Expulsor de fardo (limpieza)	hidráulico
RPM	1.000
Potencia requerida (HP)	120-150
Requerimiento hidráulico	tractor con 8 vías