

YOMEL

La más amplia y versátil línea de desmalezadoras
The widest and most versatile line of rotary cutters



Desmalezadora trituradora articulada **2930 - 2930** articulated rotary cutter

Desmalezadora trituradora articulada 2930

2930 articulated rotary cutter



Posición de Transporte
Transport Position



CONTRAPESO

Para equilibrar la máquina al momento de desplegar y plegar el ala

COUNTERWEIGHT

To equilibrate the machine when unfolding and folding the wing



SISTEMA DE CORTE

con cuchillas oscilantes, reversibles, y forjadas; de acero de alta resistencia al desgaste.

CUTTING SYSTEM

with oscillating, reversible and forged blades; made of steel with high resistant to wear.



SISTEMA DE LEVANTE

con regulación hidráulica de altura de corte simultánea en los dos cuerpos articulados, que le permiten adaptarse a las irregularidades del terreno

LIFTING SYSTEM

with simultaneous hydraulic regulation of cut height on both articulated wings, which allow it to adapt to the irregularities of the ground.



Embragues de fricción en las dos cajas de corte
Friction Clutches on both gear boxes



VÁLVULA HIDRÁULICA

desviadora de dos posiciones, para plegado de ala o levante de la máquina durante el trabajo.

HYDRAULIC VALVE

deviating hydraulic valve, for wing folding or lifting during work.

CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNICAL FEATURES

Ancho de labor / Working width	2.85 m
Ancho total en trabajo / Total width in working position	3.2 m
Ancho de transporte / Transport width	2.2 m
Largo total / Total length	2.15 m
Altura del Transporte / Transport Height	2.10 m
Rango de Alturas de Corte / Cut Height Range	35 a 400 mm
Inclinación de corte de plataforma lateral (arriba/abajo)	20° / 20°
Cutting angle of lateral platform (up/down)	20° / 20°
Peso equipo completo / Weight of complete equipment	1425 Kg
Trocha de transporte / Track width	1.4 m
Trocha de trabajo central/ alas / Central work/ wing width	1.4 m / 2.75 m
Neumáticos / Tires	(3) 600" x 16"
Número de rotores/cuchillas / Number of rotors / blades	2/8
Velocidad de cuchillas central/lateral	62 / 70.6 m/seg.
Speed of central / lateral blades	62 / 70.6 m/sec
Rpm del tractor / Tractor Rpm	540
Potencia máxima en T.D.P. / Maximum power in PTO	85 HP
Potencia de tractor / Tractor HP	100 HP
Circuito hidráulico	Comando doble efecto a 100 Kg/cm2 de presión
Hydraulic circuit	Double effect command at a pressure of 100 Kg/cm2