

# YOMEL

La más amplia y versátil línea de desmalezadoras  
*The widest and most versatile line of rotary cutters*



Desmalezadora trituradora articulada **4330** - **4330** articulated rotary cutter

# Desmalezadora trituradora articulada 4330

## 4330 articulated rotary cutter



Posición de transporte

*Transport position*



Embragues de fricción en las tres cajas de corte  
*Friction clutches in the three cutting gearboxes*



Patines postizos cambiables y de alta resistencia al desgaste.  
*Wear resistant and easily replaceables shoes*



Válvula hidráulica desviadora de dos posiciones, para plegado de alas o levante de la máquina durante el trabajo.

*Hydraulic two position diverter valve, for the wing folding or the raising of the machine during work.*



Sistema de levante con regulación hidráulica de altura de corte simultánea en los tres cuerpos articulados, que le permite adaptarse a las irregularidades del terreno.  
*Lifting system with cutting height hydraulic regulation simultaneous in the three articulated bodies, which allows adaptation to the irregularities of the ground*



Sistema de corte con cuchillas oscilantes, reversibles y forjadas de acero de alta resistencia al desgaste.  
*Cutting system with oscillating, reversible, and forged blades, high wear resistance steel.*

### CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNICAL FEATURES

#### DESMALEZADORA 4330

Ancho de labor (m) / Working width	4.30
Ancho total en trabajo (m) / Total working width	4.50
Ancho de transporte (m) / Transport width	2.50
Alto de transporte (m) / Transport height	2.10
Largo total (m) / Total length	4,15
Rango de alturas de corte (mm) / Range of cutting heights	35 A 400
Peso del equipo (Kg.) / Equipment weight	1620
Trocha de transporte (m) / Transport track width	1.40
Neumáticos/ cantidad - Tires / number	(4) 6.00"x16"
Numero de rotores/ cuchillas - Number of rotors/ blades	3/12
RPM en toma de potencia - RPM in PTO	540
Velocidad de cuchilla Central/Lateral	62/70.6 m/seg.
Speed of blades (m/seg) Central/Lateral	62/70.6 m/seg.
Potencia máxima en TDP (HP) - Maximum power in PTO (HP)	100
Potencia de tractor requerida - Required tractor power	75 a 125 HP
Circuito hidráulico (presión) - Hydraulic circuit (pressure)	100 Kg./cm2 pressure