

YOMEL

La más amplia y versátil línea de desmalezadoras
The widest and most versatile line of rotary cutters



Desmalezadora / Rotary Cutter **3210**

Desmalezadora / Rotary Cutter 3210



Diseñada con un ancho de labor de 3.20 mts. Equipada con regulación hidráulica de altura de corte, con cuerpos laterales rebatibles manualmente para transporte. Trocha regulable según el tipo de trabajo a realizar desde 1.40 a 2.10 mts.

Designed with 3.20 m working width. Equipped with hydraulic cutting height regulation, with lateral manually removable bodies for transport. Regulated track according to the type of work to be performed from 1.40 a 2.10 mts.



Sistema de levante hidráulico, simple efecto. *Hydraulic Lifting System, single effect.*



Sistema de corte con cuchillas oscilantes, reversibles, y forjadas de acero de alta resistencia al desgaste.

Cutting system with oscillating, reversible, and forged blades; high wear resistance steel.



Zafe central

de discos ajustables incorporado a la transmisión cardánica y nudo cardánico con bulón fusible con limitador de torque.

Central safeguard

of adjustable disks incorporated in the shaft and transmission knot with fused bolts with torque limiter.



Transmisión cardánica central con junta homocinética.

Central transmission shaft with homocinetic joint.

CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNICAL FEATURES

Ancho de labor / Working width	3.2 m
Ancho de transporte / Transport width	2.45 m
Rango de alturas de corte / Cutting height range	5 a 45 mm
Peso equipo completo / Complete equipment weight	1000 Kg
Neumáticos / Tires	(2) 6.00" x 16"
Cuchillas	Oscilantes doble filo (4)
Blades	Oscillating double edge (4)
Transmisión / Transmission	3 cajas de mando / 3 control box
Pot. máx. en tractor / Maximum PTO power	90 HP
Rotores / Rotors	2
Regulación altura / Height regulation	Hidráulica / Hydraulic
Zafe	Ajustables con resortes
Safeguard	Adjustable with springs