

YOMEL

La más amplia y versátil línea de desmalezadoras
The widest and most versatile line of rotary cutters



Desmalezadora línea reforzada / Reinforced line rotary cutters **2210-2220-2221 BRD**

Desmalezadora línea reforzada **2210-2220-2221 BRD** **2210-2220-2221 BRD** Reinforced line rotary cutters



Cilindro hidráulico que permite la regulación de la altura de corte desde el tractor.

Hydraulic cylinder that permits cutting height regulation from the tractor.



Embragues de fricción para protección de la caja de transmisión.

Friction clutches for gear box protection.



2210 BRD



Sostén barra cardánica
Transmission shaft support

Con pie de apoyo para facilitar el desacoplamiento del tractor
With support leg to facilitate the decoupling of the tractor

CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNICAL FEATURES

| | 2210 BRD | 2220 BRD | 2221 BRD |
|--|---|----------|----------------|
| Ancho de labor (m) / Working width (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Ancho total (mm) / Total width (mm) | 2483 | 2483 | 2483 |
| Ancho de transporte (mm) / Transport width (mm) | 2483 | 2483 | 2483 |
| Largo total (mm) / Total length (mm) | 4265 | 2610 | 2960 |
| Altura de transporte (mm) / Transport height (mm) | 1120 | ---- | ---- |
| Rango de alturas de corte (mm) / Cutting height range (mm) | 35 a 400 | 35 a 400 | 35 a 400 |
| Peso equipo completo (Kg) / Complete equipment weight (Kg) | 830 | 683 | 713 |
| Peso en lanza de tractor (Kg) / Tractor bar weight (Kg) | 290 (35%) | --- | ---- |
| Trocha (m) / Track width (m) | 1.65 | ---- | ---- |
| Neumáticos/Cantidad | 6.00" x 16" / 2 | ---- | Rueda de apoyo |
| Tires/Quantity | 6.00" x 16" / 2 | ---- | Support wheel |
| Numero de rotores/Cuchillas / Number of rotors/blades | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 |
| Velocidad de cuchillas (m/seg) / Speed of blades (m/seg) | 83.9 | 83.9 | 83.9 |
| R.P.M. de tractor / Tractor R.P.M. | 540 | 540 | 540 |
| Potencia máxima en T.D.P. (HP) / Maximum PTO power (HP) | 75 | 75 | 75 |
| Potencia de tractor (HP) / Tractor (HP) | 60 a 100 | 60 a 100 | 60 a 100 |
| Requerimiento hidráulico / Hydraulic requirement | Un comando simple efecto a 60 Kg/cm ² de presión <i>A simple effect command at 60 Kg/cm² pressure</i> | ---- | ---- |



Sistema de corte con cuchillas oscilantes, reversibles, y forjadas; de acero de alta resistencia al desgaste.

Cutting system with oscillating, reversible, and forged blades; high wear resistance steel.



Patines postizos de alta resistencia al desgaste y fácilmente reemplazables.

Wear resistant and easily replaceable shoes.