



MAINERO

MIXER VERTICAL
MAINERO

 **2518**

www.mainero.com

Volumen de carga:	14 m3 - (volumen de la cuba).
Tractor necesario:	
Potencia mínima:	74 KW (100 CV)
Toma de Potencia:	540 v/min (540 R:P:M)
Circuito hidráulico requerido:	2 circuitos - 120 Kgs/cm2 min- 16 lts x min mínimo.
Carga máxima admisible:	5000 Kgs
Accionamiento:	Por barra cardanica protegida
Sistema de seguridad:	Perno fusible en barra cardanica.
Sistema de desmenuzado y mezclado:	Un sinfín vertical con cuchillas.
Cuchillas:	Cantidad: 8
Tiempo de mezclado:	Mínimo: 4 minutos
Tiempo de desmenuzado de rollos / fardos prismáticos:	Mínimo: 5 minutos
Descarga:	Noria lateral por costado izquierdo.
Tipo de noria:	A cadenas con barrotes y lona plástica superficial postiza.
Accionamiento:	Por motor hidráulico. Velocidad variable.
Altura de descarga:	Variable hidráulicamente desde control remoto tractor.
Compuerta de descarga:	Accionamiento Apertura/cierre desde comando hidráulico de tractor.
Neumáticos:	Estándar: 400/60 x 15,5 - (18 telas). Presión inflado 350 kPa (3,3 bar-50 lbs/pulg2).
	Opcional: 400/55 x 22,5 - (14 telas) Presión de inflado: 350 kPa (3,3 bar- 50 lbs/pulg2).
Accesorios Normales:	Manual de operador y catalogo de repuestos. Barra cardanica.
Accesorios opcionales:	Balanza electrónica

Dimensiones Generales:	Con Neumáticos 400/60-15,5	Con neumáticos 400/55-22,5
Longitud de batea (A):	3.730 mm	
Altura total (B):	3.195 mm	3.280 mm
Longitud total (C):	4.824 mm	
Altura piso-batea (D):	960 mm	1.045 mm
Ancho de batea (F):	2.740 mm	
Ancho total (en transporte) (G):	3.200 mm	
Trocha (I):	2.220 mm	
Distancia neumático-descarga (J):	800 mm	
Altura de descarga mínima (K):	950 mm	1.035 mm
Peso:	3.950 kg	

* La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

