



MAINERO



MEZCLADOR
DISTRIBUIDOR
DE RACIONES
MAINERO

 **2931**

www.mainero.com

Volumen de carga	12 m3.
Capacidad máxima de carga	5500 Kgs *
Tractor necesario	Potencia mínima: 110 CV (DIN)
Toma de potencia:	540 r.p.m. - 6 estrías
Grupo hidráulico:	2 salidas para cilindros doble efecto para: - Altura y accionamiento noria de descarga. - Apertura y cierre compuerta de descarga.
Accionamiento:	Barra cardanica protegida. Grupo reductor de engranajes y cadenas a rodillos.
Sistema de seguridad:	Limitador de sobrecarga a fusible.
Sistema de mezclado:	3 sinfines helicoidales.
Tiempo de mezclado:	4 a 6 minutos
Descarga	Por noria lateral izquierda.
Tipo:	Noria a sinfines (cantidad 2).
Accionamiento:	Mecánico, embrague automático.
Apertura compuerta de descarga:	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
Placas imantadas:	Equipamiento opcional.
Tiempo de descarga:	Regulable. Mínimo 2 a 4 minutos.
Balanza electrónica programable:	Equipamiento opcional.
Materiales que admite	Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y sorgo. Grano húmedo, silaje de pasturas picado fino, etc. Heno molido como complemento de una ración.
Eje de ruedas:	Balancines independientes.
Neumáticos:	10.00 x 16 - 6 telas (cantidad 4)

Dimensiones generales	
Longitud total (A):	5.466 mm
Longitud de la batea (B):	4.000 mm
Despeje de la batea (C):	700 mm.
Altura de carga (D):	2689 mm.
Ancho de la tolva (E):	2097 mm.
Distancia neumático noria descarga (F):	785 mm.
Altura mínima noria descarga (G):	527 mm.
Altura máxima noria descarga (G):	1020 mm.
Ancho total (H):	2863 mm.
Trocha (I):	1739 mm.
Peso total:	3.800 kg

* Variable según materiales de la mezcla.

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

