



**MAINERO**



MEZCLADOR  
DISTRIBUIDOR  
DE RACIONES  
MAINERO



[www.mainero.com](http://www.mainero.com)

<b>Volumen de carga:</b>	16 m <sup>3</sup>
<b>Capacidad máxima de carga:</b>	7500 Kgs *
<b>Tractor necesario</b>	
Potencia requerida:	130 CV (DIN)
Toma de potencia:	540 r.p.m. - 6 estrías.
Grupo hidráulico:	2 salidas para cilindros doble efecto para: - Altura y accionamiento noria de descarga - Apertura y cierre compuerta de descarga.
<b>Accionamiento:</b>	Barra cardanica protegida. Grupo reductor hipocicloidial.
Sistema de seguridad:	Limitador de sobrecarga a fusible.
<b>Sistema de mezclado:</b>	3 sin fines helicoidales. Espesor de las espirales: 9,5 mm.
<b>Tiempo de mezclado:</b>	Mínimo 4 minutos.
<b>Descarga:</b>	Por noria lateral izquierda.
Tipo:	Noria a sin fines (cantidad 2).
Accionamiento:	Por motor hidráulico comandado desde el distribuidor hidráulico del tractor.
Apertura compuerta de descarga:	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
Placas imantadas:	Equipamiento opcional.
Tiempo de descarga:	Regulable. Mínimo 2 minutos.
<b>Balanza electrónica programable:</b>	Equipamiento opcional.
<b>Materiales que admite:</b>	Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y sorgo. Grano húmedo, silaje de pasturas picado fino, etc. Heno molido o trozado, tallos no mayor a 7 cms.
<b>Eje de ruedas.</b>	1 eje - 2 neumáticos.
<b>Neumáticos</b>	23.1 x 26 - 16 telas (cantidad 2)

\*Variable según materiales de la mezcla.

<b>Dimensiones generales</b>	
Longitud total (A):	6.961 mm
Longitud de la batea (B):	4.943 mm
Despeje de la batea (C):	950 mm
Altura de carga (D):	3.000 mm
Ancho de la tolva (E):	2.408 mm
Distancia neumático noria descarga (F):	737 mm
Altura noria descarga (G):	Min.: 827 mm; Max.: 1.640 mm
Ancho total (H):	3.370 mm
Trocha (I)	1.970 mm
<b>Peso total:</b>	4.820 kg

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

