



## Enfardadora Tigra 3748

Enfardadora de alta presión y fardos prismáticos, medidas del fardo 37X47 cm. y largo variable de 40 a 130 cm. Máquina de arrastre y carga lateral, atado del fardo con 2 hilos plásticos, carga 5 bobinas de hilo, 88 golpes de pistón.

Carrera del Pistón 75 cm. Barra cardánica con zafe de seguridad, recolector de 1,80 metros de ancho compuesto por 5 barras de 90 dientes dobles cada una, sistema neumático de compactación garantizando fardos densos y compactos, mini compresor, manómetro, ventilador en la zona de atadores.

Doble platos de Presión lateral ajustables manualmente. Cilindro para levante hidráulico.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Enganche                     | arrastre   |
| Levante                      | hidráulico   |
| Carga                        | lateral  |
| Neumáticos                   | derecho: 10/75-15.3<br>izquierdo: 255/80-12  |
| Dimensión de cámara (cm)     | 37 x 47  |
| Largo del fardo (cm)         | 40-130   |
| Recolector                   | 1,80 m. de ancho<br>5 barras de 90 dientes   |
| Acarreador                   | contrapesado para trabajar con alto volumen  |
| Cámara de compactación       | pistón de 88 golpes/minuto   |
| Ajuste de densidad (presión) | dos platos de presión lateral (ajuste manual)<br>sistema neumático de compactación |
| Sistema de atado             | 2 hilos plásticos<br>asistido por electroventilador                                |
| RPM                          | 540  |
| Potencia requerida (HP)      | 40-50  |