



MAINERO



ENFARDADORA
MAINERO

 **5730**

www.mainero.com

Tamaño del fardo:	
Ancho:	460 mm
Alto:	360 mm
Longitud:	Mínimo:400mm - Máximo: 1300 mm.
Tractor necesario:	
Potencia mínima:	70 CV (DIN)
Toma de potencia:	540 r.p.m.
Sistema hidráulico:	1 circuitos doble efecto - 120 kgs/cm ²
Sistema eléctrico:	12 V.
Accionamiento:	
Barra cardánica:	En 2 tramos con rueda libre incorporada.
Transmisión:	Par corona-piñón cónico en baño de aceite con volante de alta inercia.
Dispositivo de seguridad:	Limitador de torque a fricción. Perno fusible en volante.
Lanza de tiro:	
Opcional:	Desplazable para trabajo-transporte. Cilindro hidráulico para desplazamiento (Requiere tractor con 2 circuitos hidráulicos)
Recolector:	
Ancho:	1600 mm
Posiciones de trabajo-transporte:	Con accionamiento cilindro hidráulico.
Altura de trabajo:	Regulable
Cantidad de barras porta púas:	5
Cantidad de púas dobles:	55
Alimentador - Entregador:	
A horquillas de barrido alternativo con amortiguador a resorte.	
Pistón:	
Ciclos:	92 por minuto.
Carrera:	730 mm.
Cuchillas de pistón y cámara:	
De acero con Tratamiento Térmico. Recambiables.	
Atador:	
Tipo:	Automático para hilo sintético.
Cantidad:	2 módulos atadores.
Accionamiento:	Mecánico
Ventilador limpiador:	Comando eléctrico.

Contador de fardos:	Mecánico. Incluido standard.
Neumáticos:	
Principales:	10.0/75 - 15.3. Cantidad 2
Adicional estabilizador:	16x6-8. Cantidad 1
Dimensiones:	
Largo total (A) :	5630 mm
Altura total (B) :	1750 mm
Ancho Recolector (C):	1600 mm
Ancho total (D) :	2600 mm

La empresa se reserva el derecho de cambiar o modificar formas medidas o diseños especificados en el presente manual.

