



MAINERO



DISTRIBUIDOR
DE FORRAJE
MAINERO



www.mainero.com

Volumen de carga:	13.5 m3 sin cobertura adicional. 15.5 m3 con cobertura adicional.
Capacidad de carga:	Máxima 4.000 Kg.
Accionamiento:	Barra cardánica protegida.
Tractor necesario:	Potencia: 60 CV (DIN)
Toma de potencia:	540 r.p.m.
Descarga:	Estandar: Delantera sobre lateral derecho o trasera con mecanismo inversor.
	Opcional: Delantera sobre lateral izquierdo. Con noria de descarga (solo para lateral derecho) con acarreador de goma y tela de 2 metros de altura registrable.
Grupo hidráulico:	Presión mínima: 120 Kg/cm ² 1 salida simple efecto para subir ruedas recolectoras.
Rodado:	7.50 x 20" - 8 telas. Cantidad 4.
Tren de rodado:	Delantero: aro de giro en baño de aceite y eje con elásticos de 8 hojas. Trasero: 1 eje con elásticos de 12 hojas.
Transportador de piso:	2 cadenas a rodillos de paso 3" extra reforzadas con varillas transversales. Accionadas por reductor a cadenas y sistema biela manivela.
Transportador lateral:	2 cadenas a rodillos de paso 1 ½" con varillas transversales.
Rolos batidores:	Cantidad 3. Montados sobre rodamientos.
Barandas laterales y piso:	Barandas y puerta tresera: metálicas.
Barandas suplementarias:	Laterales metálicas. Demontables.
Compuetra trasera:	Puerta levadiza de apertura y cierre manual.
Cobertura superior:	Opcional.
Peso:	2.075 Kg.
Dimensiones:	
Longitud total (A):	6.800 mm
Altura máxima sin cobertura superior (B):	3.100 mm
Altura máxima con cobertura superior (C):	4.020 mm
Ancho de transporte (D):	2.510 mm
Trocha (E):	1.680 mm

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

