



Comando Hidráulico a Distancia



Sistema Balancín



Comando de Pulverización con Corte General Eléctrico



Depósito de Carga de Productos Químicos



Botalón Central



Comando a Distancia de Pulverización

Serie B 2000

Barral: con suspensión en botalón central.

Ancho total 16,30 mts. Altura mínima 0,38 mts., máxima 1,45 mts.

Levante hidráulico y zafe regulable en puntera.

Bomba: de origen italiana marca Udor, modelo Z 85 a pistón membrana, de 85 lts/min.

Comando: de 2 vías Control-Flow, con corte general eléctrico accionado desde el interior de la cabina.

Filtros: de aspiración y por línea.

Línea: de acero inoxidable de 21 mm de diámetro.

Picos: 31 picos unijet con antigoteo a 0,525 mts. c/u (equivalente a 23 surcos a 0,70 mts.)

Pastillas: de cerámica marca Albuz.

Trocha: variable de 1,40 mts. a 2,10 mts.

Removedor: hidráulico.

Tanque: en fibra de vidrio de capacidad 2150 lts. de solución.

Llantas: para rodados 9,5 x 24 en 2 ruedas y 11 L 15 en balancín (sin cubiertas).

OPCIONALES

Depósito de carga de productos químicos con enjuaga bidón

Quiebre a 45 hidráulico comandado desde la cabina

Picos de tres boquillas con diafragma antigoteo

Kit de carga (motobomba, 12 mts. mang 2", acoples y filtro)

Marcador de espuma marca Arag

Monitor marca Arag modelo Bravo 120.