



MAINERO



COSECHADORA
PICADORA MAINERO

 **U-150-B**

www.mainero.com

Tractor necesario	
Potencia mínima:	40 CV
Sist. Hidráulico:	No requiere.
Sistema eléctrico:	No requiere.
Toma de potencia:	540 rpm
Transmisión	
Accionamiento:	Barra cardánica protegida. Con junta homocinética.
Caja de transmisión tipo:	Combinada para accionamiento del acoplado mecánico sin desacoplar la máquina. Engranajes de acero aleado tratado en baño de aceite.
Accionamiento cambio:	Mecánico, operable desde el tractor
Rotor picador	
Con cuchillas oscilantes.	
Ancho de corte:	1.500 mm
Cantidad de cuchillas:	20
Tipo de cuchillas:	Con tratamiento especial y acorazado duro en sus filos.
Régimen de rotación:	1.500 rpm
Accionamiento:	Correas en "V". Cantidad 4
Altura de corte:	Regulable entre 0 y 300 mm
Regulación altura de corte:	Combinado desde eje de rueda y registro delantero.
Tubo de carga	
Accionamiento giro:	Manual, operable desde el tractor.
Accionamiento visera:	Manual, operable desde el tractor .
Angulo de giro:	180°, operable desde el tractor
Válvula de tubo de carga	
Orientable para carga de acoplado mecánico o desmalezado	
Accionamiento:	Manual
Lanza	
Tipo:	Registrable para trabajo - transporte.
Accionamiento:	Manual
Eje de ruedas	
2 brazos independientes con registro de altura.	
Neumáticos:	6.00 - 16. Cantidad 2
Peso	870 Kg

Dimensiones	
Largo (A):	3.170 mm
Ancho (B):	2.700 mm
Altura (c):	3.180 mm
Opcional:	Elementos de transmisión y enganche para acoplado mecánico.

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

