

YOMEL

Su aliado en el camino
Your partner on the road



Hoja niveladora **TERRENA 8430/TERRENA BIG 8442** - Land leveling blade **TERRENA 8430/TERRENA BIG 8442**

Hoja Niveladora Terrena 8430/Terrena Big 8442 Land leveling blade Terrena 8430/Terrena Big 8442



Neumáticos de transporte
Transport tires

Levante hidráulico (cilindro de 2°)
Hydraulic vertical angle regulation (2 cylinders of 2°)

4 contrapesos de 75 kg c/u
4 counterweights of 75 kgs each

Cuchilla de doble filo (reversible)
Double-edged blade (reversible)

2 Ruedas de trabajo de hierro
o 2 neumático / 2 iron working
wheels or 2 tires

Regulación manual de ángulo horizontal
Manual regulation of the horizontal angle

- Cilindro hidráulico trasero 3.5" con grifo de seguridad.
- Cilindros laterales 2.5"
- Trocha fija 1.8 m.
- Chasis y vertederas reforzados.
- Los movimientos de levante y de cruce de la vertedera se realizan sobre bujes templados con ejes de acero especial.
- Eje principal 4" de diámetro SAE1045 tratado térmicamente para reducir la fricción ejercida por los materiales.

- Rear hydraulic cylinder 3.5" with safety tap lock.
- Side cylinders 2.5"
- Fixed Trail 1.8 m.
- Reinforced chassis and dumpers.
- The movements of lifting and crossing the dumper are carried out by template bushing with special steel axes.
- Main axle SAE1045 4" diameter thermally treated to reduce the friction produced by the material



Posición de trabajo.
Working position.



Terrena Big 8442 con rueda de hierro, with Steel wheels



Terrena Big 8442 con neumáticos 12.4x24, with tires 12.4x24



Traba para transporte
Lock for transport

Regulación hidráulica de ángulo vertical (2 cilindros de 2°).
Hydraulic vertical angle regulation (2 cylinders of 2°)

Movimiento vertical: 15° hacia arriba o abajo.
Vertical movement: 15° up or down

CARACTERISTICAS TECNICAS

	TERRENA 8430	TERRENA BIG 8442
Largo de hoja / Blade length	3,05 mts	4,20 mts
Inclinación vertical de hoja Vertical tilt of the blade	15° arriba – 15° abajo 15° up – 15° down	20 20
Inclinación horizontal de hoja Horizontal tilt of the blade	96°	ángulo de cruce de vertedera 90° angle of the crossing of dumper 90°
Peso / Weight	830 kg	Con neumáticos / with tires 12,4-24: 1350 k Con neumáticos / With tires 1.0-16: 1220 k Con ruedas metálicas / With metallic wheels: 1250 k
Ancho / Width	3,10 m	3 m
Largo / Length	4,35 m	5,46
Potencia de tractor / Tractor PTO	Hasta 115hp / up to 115hp	120 4WD/120-150 HP
Neumáticos para transporte (opc) Tires for transport (opc)	(2) 6.50 x 16"	No No
Ruedas de hierro o neumáticos Iron wheels or tires	2 2	2 2
Rodado de trabajo Tires for working	Hierro/Neumático Steel/Wheel	Hierro/Neumático Steel/Wheel
Rodado de transporte Tires for transport	Si Yes	No No
Cuchillas Blades	templadas con filos reversibles template with reversible edges	templadas con filos reversibles template with reversible edge
Contrapesos / Counterweights	opcionales / optional	opcionales / optional
Enganche Hitch	regulable en altura regulated in height	regulable en altura regulated in height